


STABILO® System

Мобилно скеле серия 10

- Изпитано и сертифицирано от TÜV/GS, товарносимост 200 kg/m² (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004
- Стабилна стоманена траверса за преместване осигурява сигурен стоеж
- Регулируемите на височина колела позволяват употребата и на неравен терен
- Платформите могат безпроблемно да се окачат (на разстояние от 25 cm) между диагоналите. Сложните работи по реконструкцията и демонтажа отпадат.
- При работна височина над 7,40 m в обема на доставката са включени опорни крака
- дължини на полето: 2,00 m и 2,50 m
- ширината на полето на скелето: 0,75 m



Арт. №. 731319



Частите от системата ще намерите след страница 84.



Арт. №. 731357

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват товарни тегла (принадлежности). Данните за товарите ще намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.

73 10	Дължина на полето: 2,00 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m											
Работна височина до ок. m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Височина на площадката ок. m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Височина на скелето ок. m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Общо тегло kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0
Арт. №.	731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418

74 10	Дължина на полето: 2,50 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m											
Работна височина до ок. m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Височина на площадката ок. m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Височина на скелето ок. m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Общо тегло kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0
Арт. №.	741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417